

DA SCHAU ICH ZUERST.

metzger
AUTOTEILE

HOCHWERTIGE KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE.

Benzin, Diesel, Biodiesel und andere Flüssigkeiten – alle unsere Schläuche bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien in Kraftstoffen, Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln. Zudem sind unsere Schläuche äußerst widerstandsfähig gegen Alterung und Witterungseinflüsse.

Kraftstoffschläuche SAE J30 R6

Art. Nr.	Ø innen	Ø außen	Länge
2152023	3,2 mm	8 mm	25 m
2152024	4,5 mm	10,5 mm	25 m
2152025	5 mm	11 mm	25 m
2152026	6 mm	12 mm	20 m
2152027	7 mm	13 mm	20 m
2152028	8 mm	14 mm	20 m
2152030	10 mm	17 mm	10 m

Material & Spezifikationen

- außen: kraftstoff-, öl- und ozonbeständiger PVC-verstärkter Nitril-Butadien Kautschuk (NBR)
- innen: kraftstoff- und ölbeständiger NBR
- geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Biodiesel (B10, B20)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Berstdruck: 18 Bar (Art. Nr. 2152030: 12 Bar)
- Gebinde: Spule

Kraftstoffschläuche DIN 73379 TYP 2A

Art. Nr.	Ø innen	Ø außen	Länge
2152055	3,2 mm	8,5 mm	25 m
2152056	4,5 mm	10,5 mm	25 m
2152057	5,5 mm	11,5 mm	25 m
2152058	6 mm	12 mm	25 m
2152059	7 mm	13 mm	25 m
2152060	7,5 mm	13,5 mm	25 m
2152061	9,5 mm	15,5 mm	25 m
2152062	12 mm	19 mm	25 m

Material & Spezifikationen

- außen: Chloropren Kautschuk (CR)
- innen: kraftstoff- und ölbeständiger NBR
- geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Biodiesel (B10, B20)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Berstdruck: 30 Bar
- Gebinde: Spule



 TecDoc®
DATA SUPPLIER

#FIRSTTOMARKET

Scannen und downloaden:



Mehr erfahren:

www.metzger-autoteile.de

DA SCHAU ICH ZUERST.

Metzger
AUTOTEILE

HOCHWERTIGE KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE.

Kraftstoffschläuche DIN 73379 TYP B

Art. Nr.	Ø innen	Ø außen	Länge
2152022*	3,2 mm	7 mm	25 m
2152040	3,2 mm	7 mm	25 m
2152041	3,5 mm	7,5 mm	25 m
2152042	4,5 mm	9,5 mm	25 m
2152043	5 mm	9,5 mm	25 m
2152044	5,5 mm	10,5 mm	25 m
2152045	6 mm	11 mm	25 m
2152046	7 mm	12 mm	25 m
2152047	7,5 mm	12,5 mm	25 m
2152048	9 mm	15 mm	25 m
2152049	11 mm	17 mm	25 m
2152050	12 mm	17 mm	25 m
2152051	14 mm	20 mm	25 m
2152052	25 mm	33 mm	25 m

Material & Spezifikationen

- Synthetischer FKM Gummi
- geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Biodiesel (B10, B20)
- hochflexibel
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Berstdruck: 30 Bar
- Gebinde: Spule

* 2152022: Nitril-Butadien Kautschuk (NBR), Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +200 °C

IMMER GRIFFBEREIT.

Flexibilität & Ordnung mit dem
Metzger Spulenständer.

- **vorbestückt**
8 Kraftstoffschläuche (3,2/7 mm bis 10/17 mm)
1 Wasserschlauch (4/7 mm)
- **platzsparend**
H 155 cm x B 50 cm x T 45 cm
mobil dank integrierter Rollen
- **effiziente Handhabung**
eingebaute Schlauchführungen
und magnetisches Maßband



TecDoc®
DATA SUPPLIER

#FIRSTTOMARKET

Scannen und downloaden:



Mehr erfahren:

www.metzger-autoteile.de